MISCO Artikelnummer: 182636 Hersteller Artikelnummer: 90-MIBFG0-G0EAY0KZ

Bezeichnung:
ASUS AT4NM10T-I - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom D425 - NM10 - Gigabit Ethernet - Onboard-Grafik - HD Audio (6-Kanal)

Beschreibung:
Einzigartiges KlangerlebnisCrashFree BIOS 3EZ Flash 2MyLogo 2Schnelle Datenübertragung per SATA 3.0USB 2.0-UnterstützungGigabit LAN-UnterstützungGreen ASUS

Produktbeschreibung	ASUS AT4NM10T-I - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom D425 - NM10
Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Atom D425
Chipsatz	Intel NM10 Express
Maximaler Speicher	4 GB
Unterstütztes RAM	2 SO-DIMM-Steckplätze - DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	4 x SATA-300
USB-/FireWire-Anschlüsse	6 x Hi-Speed-USB + (2 x Hi-Speed-USB über Header)
Grafik	Intel GMA 3150
Audio	HD Audio (6-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Extended Specifications

Produkttyp	Motherboard - Mini-ITX
Prozessor	Intel Atom D425
Chipsatz	Intel NM10 Express
Maximaler Speicher	4 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
Grafik-Controller	Intel GMA 3150
Technologie für die Speicherzuordnung	Dynamic Video Memory Technology 4.0
Typ	HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec	VIA VT1705
Kompatibilität	High Definition Audio
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig 1 x PCI Express x1
Speicherschnittstellen	Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte
Schnittstellen	1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm

	1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 2 x Hi-Speed USB (intern)
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo2, ASUS EZ Flash 2, SMBIOS 2.5-Support
Hardwarefeatures	ASUS Q-Fan 2, CrashFree BIOS 3
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, EuP Ready
Breite	17 cm
Tiefe	17 cm
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Zubehör: